

## Minicolumna aluminio de 2 caras para 6 elementos por cara y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF. 52550223-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Minicolumna fabricada en aluminio anodizado y con embellecedores en grafito de la serie Simon 500 Cima. El mecanismo consta de 2 caras y es para 6 elementos por cada una de las caras. Tiene unas medidas de 439 x 110 x 127 mm y se encuentra en cumplimiento con la normativa. Por sus especiales características, esta minicolumna puede instalarse en cualquier tipo de suelo, bien técnico o bien en pavimento. En ambos, obtendrá un resultado óptimo. Además, la forma del zócalo permite integrar la minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. Recuerde que el intervalo de temperatura de instalación apropiado oscila entre -25 y 120°. Para que la pieza se conserve en perfectas condiciones por más tiempo, no olvide darle un mantenimiento adecuado. Es suficiente con usar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Eso sí, evite los productos limpiadores abrasivos.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y  
Simon 27 Play/Simon K45  
(mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo,  
embellecedor inferior y superior,  
espuma adhesiva antideslizante,  
tacos de fijación, cable toma  
tierra, tornillería y manual de  
instalación

### CLASE ETIM

EC001941

### OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA  
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS  
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de  
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A  
TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM

Separación constante entre  
cableado eléctrico y de Voz,  
Datos y Multimedia eliminando  
interferencias electromagnéticas  
y posibles errores de  
transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 por cara

VERSIÓN

2 caras

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería  
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier  
tipo de suelo, ya sea técnico o en  
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA  
FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE  
RECORTE

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094457

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

158806800.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053094457

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

124.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.91

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

1423.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.91

### LONGITUD EMBALAJE

900.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.91

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

