

Luminaire linéaire module 860 Faible UGR 2400 TW CRI90

RÉF. 86003300-599



INFORMATION DE BASE

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

OPTIQUES

Low UGR

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053339268	1.80	60.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053339268	8712000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	2420.00	2.30
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
2.30	60.00	1.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM