

**Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ de meio-elemento
com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27
Play**

REF. 27659-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este botão de pressão neutro 10 A 250V~ de meio-elemento com sistema ligação rápida de bornes encontra-se na categoria de mecanismos de comando especiais da série Simon 27 Play. A peça tem acabamento em branco e dimensões de 22,5x45 mm. É adequada para superfície e encastrar e sua instalação não reveste grandes dificuldades. Existe a possibilidade de substituir o acabamento da tecla proporcionado, pois, de facto, há 5 acabamentos adicionais disponíveis. Trata-se de um dispositivo formado por componentes metálicos com isolamento fabricado em termoplástico sem halogéneos, uma qualidade que brindar-lhe-á uma maior segurança. O embelezador é de plástico termoestável. Para a limpeza do botão de pressão, basta com usar um pano suave e seco e evitar detergentes que contenham cloro. A coleção Simon 27 Play é uma das mais inovadoras da marca graças às revolucionárias funções eletrónicas de seus mecanismos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252611

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.30

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

36.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.90

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053044759

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

48.50

LARGURA DA EMBALAGEM

85.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM

224.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.93

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM