Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable Simon iO negro brillante Simon 100

REF. **10020114-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable en negro con acabado brillante serie Simon 100. Por su acabado es un producto versátil, que puede ser instalado en cualquier tipo de ambientes o estilos decorativos. Funciona con una intensidad de 10 AX, presenta un tipo de embornamiento por corte, 1 clic y un tipo de accionamiento mediante pulsador basculante. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm se trata de una pieza que puede ser instalada tanto en sentido horizontal como vertical, adaptándose a las necesidades de cada caso. Este producto se ha hecho siguiendo la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009. Para hacer un correcto mantenimiento de la pieza se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Para su limpieza sólo hay que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos.

ACABADO

Negro brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000007

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT
Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053201459

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053201459

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
10.00

ANCHO EMBALAJE
84.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
70560.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.06

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM