Kit Flash 60 composto por tomada elétrica franco-belga com ligação rápida preto Simon 400

REF. **43101002-238**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por tomada elétrica para instalação em mobiliário, com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Esta tomada franco-belga tem um acabamento preto. É fornecida com um cabo de 20 cm de comprimento, terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com bucha de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer o furo no gabinete onde o produto vai ser montado. Uma vez feito isto, ligue-o à rede elétrica para um funcionamento adequado.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tampa protetora disponível (como opção) para proteger a tomada contra a entrada de pó e pequenos objetos

CONECTORES RJ45
Não

TIPO DE CONECTOR
Franco-Belga

NÚMERO DE CONTATOS
3

FORMATO
Franco-Belga

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø54 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DO CONECTOR
Nenhuma ferramenta necessária

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | IEC 60884-2-7 Ed 1.1*1 | UNE 20315-2-7:2008*1 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053382783

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053382783

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM