

Minicoluna alumínio de 2 faces para 10 elementos por face e embelezadores grafite Simon 500 Cima

REF. 52550225-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma minicoluna de alumínio anodizado de 2 faces desenhada para encaixar 10 elementos pela cada uma das faces. Consta de embelezadores com acabamento em grafite e tem medidas de 709 x 110 x 127 mm. O artigo está em cumprimento com a norma e é adequado para instalar em qualquer tipo de chão, já seja este técnico ou de pavimento. A forma do suporte da minicoluna faz possível que esta se integre na perfeição com a calha de chão de 85x18 mm. Pertence à série Simon 500 Cima, uma coleção que propõe um inovador sistema de conectividade. Esta série é, sem dúvida, a melhor opção para desfrutar de uma alta velocidade em transmissão de dados. Quanto à manutenção da minicoluna, o ideal é utilizar um pano suave e seco e dar leves passadas, evitando os detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimídia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

10 por face

VERSÃO

2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094488	1.91	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	20601360.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094488	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	124.00	1.91
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.91	142.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1170.00	

