

## Marco con tecla individual gris Simon Aqua

REF. 4400010-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Marco con tecla individual en color gris y de la serie Simon 44 Aqua.. Se puede instalar en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de entre -25 a 50°C, aproximadamente. Cuenta con unas dimensiones de 84x75mm y 25 mm de profundidad y está fabricado en termoplástico. Si quieres limpiarlo a la perfección, solo tienes que hacerlo con un paño seco y suave, sin utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula. La serie Simon 44 Aqua es perfecta para entornos adversos ya que se ha convertido en la opción perfecta para entornos con agua, polvo y zonas exteriores. Resulta una gama de productos perfecta para aplicaciones en jardín, lofts, terrazas, cocinas y baños industriales y también en instalaciones deportivas. Los mecanismos de la serie Simon 44 Aqua cuentan con una estaca envolvente que protege del agua y polvo a los mecanismos de la serie Simon 27, ofreciéndote así una amplia gama de funciones.

#### ACABADO

Gris

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC000007

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco con tecla

#### OBSERVACIONES

Posible instalación de retroiluminación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP55

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254226                       | 0.064                            | 230                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.064                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3.519                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053069783                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.635                      |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 3519000                             | 90                               | 0.64                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 170                              | KGM                        |