

**Prise double 2P+T 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité,  
connexion rapide et détrompeur rouge blanche Simon 500  
Cima**

RÉF. KS22/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

The Simon K45 white in colour, is a French socket outlet with a current of 16 A and a voltage of 250V and also has a safety shutter and quick terminal connection. It has 2 modules and offers the possibility to order a replacement for the pin, in the event of breakage or loss. It measures 45x45x 42,3 mm and it allows a cable section of 1.5 to 2.5 mm and wire stripping of 12 mm. It has been designed according to the following standards: IEC 60884-1 ED 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 and is a socket outlet suitable for both surface and flush mounting, with temperatures between -5 and 60 °C. To clean it, you only need to wipe it with a soft, dry cloth and never use abrasive cloths or cleaners that contain any amount of chlorine.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000125

### REMARQUES

Possibilité de commander le remplacement de la broche, en cas de bris ou de perte, via Art.No. AC33 / 6

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### DISPONIBLE EN

Shucko et format français

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni  
contournement à 2000 V à 50H  
pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### FORMAT

Prise française

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR

Non

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Oui, en utilisant accessoire AC11

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

2 modules

### MONOBLOC

Non

### RAL

9003

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

### VERSION

Single

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
ref.50012088-030

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.06                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>245.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053123119              | VOLUME EMBALLAGE<br>1212505.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>121251.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>49.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.62     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.06     | LARGEUR EMBALLAGE<br>101.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.56      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |