

## Kit monobloc para 1 elemento con 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB 2,1A blanco Simon 270

REF. K2719161090



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### EMBALAJE

Caja

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### CLASE ETIM

EC002949

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

USB

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

### TENSIÓN USB (V~)

127/230 V~

### VERSIÓN

Monoblock

### TENSIÓN (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-1:2018 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852961187

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.169

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### VOLUMEN EMBALAJE

921600

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

75

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.169

### LONGITUD EMBALAJE

128

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO EMBALAJE

0.169

### ANCHO EMBALAJE

96