

Ofiblock Compact pour 5 mécanismes utiles avec découpe arrière à l'avant-dernière et à la position précédente

RÉF. KFC105NL2/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé conçu pour offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Avec sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet de multiples options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque espace, il permet une configuration personnalisée avec des modules K45, fournissant une solution polyvalente et efficace. Fourni avec deux capots latéraux pour connecteurs rapides (type Wieland), ce qui confère au Ofiblock Compact une entrée et une sortie pour le câblage électrique. Il dispose également de deux découpes arrière aux positions avant-dernière et antépénultième pour un passage optimal du câblage voix, données ou multimédia destiné aux modules K45 que vous choisirez d'installer. Ces derniers seront protégés et immunisés électromagnétiquement grâce aux cuvettes de protection incluses. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour assurer la sécurité en cas d'incendie.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053290576	0.29	320.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053290576	1056000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	60.00	0.33
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.29	55.00	0.29
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM