

**Base de tomada francesa dupla 16 A 250 V~ com
dispositivo de segurança e emb. parafuso pino desbloq.
vermelho Simon 500 Cima**

REF. 50000459-037



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com pino de desbloqueio incluído, a base de tomada francesa dupla da Simon 500 Cima, contribui o equilíbrio perfeito entre design, funcionalidade e segurança adaptado a qualquer tipo de espaço. Com acabamentos num intenso e original tom vermelho, esta base de tomada tem um design de linhas neutras, ideal para zonas de trabalho. Com dispositivo de segurança incluído, tem uma dimensão de 100 x 50 mm e uma profundidade de 46 mm. Compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 Amperes de intensidade, sua instalação é adequada para ser encastrada ou em superfície, mediante ligação de bornes por parafuso, para garantir a integração total do conjunto em todo o tipo de espaços. Para proteger sua divisão em caso de incêndio, é fabricada com materiais metálicos isolados com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que evita a propagação de chama e toxicidade por fumo. Além disso, pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C.

ACABAMENTO

Vermelho

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com
tampa e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A referência inclui os pinos para desbloqueio dos obturadores de segurança

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

RAL

3002

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053106389

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

