


# Pie sujeción a suelo para minicolumnas de 2 caras ovaladas acero inoxidable Simon K45

REF. RALK006/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tener en una pieza la máxima calidad al mejor precio no es incompatible. Un buen ejemplo de ello es el Pie de sujeción a suelo para minicolumnas de dos caras ovaladas en acero inoxidable de la Simon K45. Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan para sus instalaciones eléctricas por este elemento apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento. El acero inoxidable con el que ha sido fabricado este pie le otorga gran resistencia a golpes e impactos. Con unas medidas de 80 x 110 x 55 mm, este producto ha sido concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Gracias a todas estas características es un accesorio muy demandado para instalar en grandes edificios públicos y privados como sedes de oficinas, centros educativos y médicos o instalaciones destinadas para realizar actividades de ocio de todo tipo.

### ACABADO

Metal

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pie sujeción al suelo y tornillería para fijación

### CLASE ETIM

EC002454

### MATERIAL

Acero inox

### OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**DISPONIBLE EN**

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

**RIGIDEZ DIELECTRICA**

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+120° C

**RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA**

< 0,05  $\Omega$

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M $\Omega$ )**

>5 M $\Omega$  a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-25 a +120° C

**VERSIÓN**

2 caras (Ovalada)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería suministrada

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

**TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO**

4

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8426436056473                       | 0.26                             | 130.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.26                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 0.98                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436056473                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 88.00                            | 0.26                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 86.00                            | KGM                        |