Кит на 1 пост, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250В~ с з/у USB C 10W + суппорт Simon 100

РЕФ. **10010137-039**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки Simon 100

ЗАМЕЧАНИЯ

Зарядное устройство USB C

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка с з/у USB, суппорт и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка с USB

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ВЕРСИЯ
Одинарное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053328514

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.16

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053328514

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
76.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
90.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
88.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
601920.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.16

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon