

## Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 4 elementos grafite Simon K45

REF. KFC104/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de um perfil de alumínio Ofiblock Compact de 4 elementos com acabamento em grafite que corresponde à série Simon K45. Esta coleção representa toda uma aposta por melhorar a conectividade nos espaços de trabalho. Este perfil, por sua vez, tem medidas de 54 x 225 x 54 mm e é fabricado de alumínio anodizado em cumprimento com a norma com tampas laterais em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material muito seguro de produzir-se um incêndio, pois evita que se propague o fogo e reduz a toxicidade em caso de emissão de fumos. O produto fornece-se com uma placa cega com o objetivo de fazer mais cómoda a distribuição interna do cablagem. Apresenta uma maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade. Pode instalar-se em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou sobre guia DIN.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### VINCULÁVEL

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

### MONOBLOCO

Não

### RAL

7021.00000000000000000000

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

### ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

### VERSÃO

4 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038943

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

752400.00000000000000000000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.23499999999999998668

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.23499999999999998668

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436038943

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

60

### LARGURA DA EMBALAGEM

228

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

55

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

752400

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.245

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.235

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM