

Luminária modular SLIM SYSTEM 4000 K Simétrica op 1,2 m OBD Branco

REF. 91771605-400



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

1465x85x85 mm

CLASSE ETIM

EC001743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

48 Vdc

RAL

9016

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

CONTROLE

On board dimmer

CRI

90.00

DIRECIONAL

Sim

DRIVER INCLUÍDO

Não

CLASSE ELÉTRICA

III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

TIPO DE COR

CW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

Até 82 lm/W

LÚMENS (LM)

3460 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICAS

Simétrica

POTÊNCIA (W)

42 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547050345

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

10.58

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.72

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8436547050345

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

85.00

LARGURA DA EMBALAGEM

85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1465.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

10584625.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.72

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM