

Interruptor-detetor de presença 230 V~ de meio-elemento marfim Simon 27 Play

REF. 27342-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os detetores de presença são a cada vez mais utilizados nos sistemas elétricos instalados em lares e empresas. A comodidade que contribuem no ligado e desligamento de luzes é a chave de seu sucesso. Um bom exemplo é o Interruptor-detetor de presença 230V~ de meio-elemento em acabamento marfim da série Simon 27 Play. Com tipologia IV e ligação de bornes por parafuso, estamos perante uma peça fabricada com componentes eletrônicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Outras das suas características são: dimensões de 22,5x45 mm, temporizador de desconexão entre 10 e 15 segundos, adequado para superfície e encastrar, potência máxima 500 W, ângulo de cobertura de 90°, alcance aproximado de cinco metros, regulação de intensidade de luz de 0 a 1000 lux, frequência de 50 Hz e compatível com incandescência halogéneas de 500 W e fluorescência de 80 VA. Recomenda-se não combinar o produto com botões de pressão com luminoso.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de presença e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

CLASSE ETIM

EC000133

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

É recomendado não combinar o produto com botões de pressão com luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 10 segundos e 15 minutos

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

300 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

300 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

80 VA

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDADE
LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

Sem limitação

TIPO DE MECANISMO

Detection

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

150 VA

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

5 m

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

IV

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053060742

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

110.12

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053060742

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

CMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

110124.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

23.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM