

**simon**

## Canal PVC de 2m 130x55mm con 2 compartimentos para funciones K45 color blanco

REF. TK12102/9



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Canal de PVC de 2m de longitud y una sección de 130x55mm, con 2 compartimentos frontales con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación, con posibilidad de derivar a Minicanal y Pasacables mediante la línea pretrouquelada. Fabricada en PVC de gran calidad color RAL 9003, dotándose de un grado de protección IP4X. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 6 unidades (12 metros en total).

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBILIDAD**

Funciones K45

**MATERIAL**

PVC

**CLASE ETIM**

EC001938

**OBSERVACIONES**

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**DISPONIBLE EN**

1, 2 y 3 compartimentos

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**RANGO DE TEMPERATURA**

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

120°C

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

RAL

9003

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**VERSIÓN**

2 compartimentos

**CLASIFICACIÓN IK**

07

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>EXTRACCIÓN DE COMPONENTES</b><br>Únicamente con herramienta | <b>EXTRACCIÓN DEL MARCO</b><br>Únicamente con herramienta | <b>POSIBILIDADES DE FIJACIÓN</b><br>Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería |
| <b>EXTRACCIÓN DE CUBIERTA</b><br>Únicamente con herramienta    | <b>TIPO DE INSTALACIÓN</b><br>En pared y techo            |  |

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b><br>0         | <b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b><br>KGM | <b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b><br>MMT  |
| <b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b><br>0          | <b>EAN EMBALAJE</b><br>8426436028005           | <b>VOLUMEN EMBALAJE</b><br>60256600      |
| <b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b><br>0       | <b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b><br>12          | <b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b><br>MMQ |
| <b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b><br>0        | <b>ALTURA EMBALAJE</b><br>190                  | <b>PESO BRUTO EMBALAJE</b><br>19.5       |
| <b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b><br>1.625 | <b>ANCHO EMBALAJE</b><br>157                   | <b>PESO NETO EMBALAJE</b><br>19.5        |
| <b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b><br>1.625       | <b>LONGITUD EMBALAJE</b><br>2020               | <b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b><br>KGM    |