

## Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento blanco brillo Simon 270

REF. 20000396-090

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El grupo de 2 pulsadores para persianas Simon 270 en blanco brillo destaca por su diseño elegante y funcional. Con una intensidad de 10 A y voltaje de 250V~, dispone de dos entradas y dos salidas y un sistema sin enclavamiento con embornamiento rápido. Compatible con instalación empotrada o en superficie, incluye grabado de subida y bajada y funcionamiento pulsante, ideal para un uso frecuente. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento libre de halógenos, ofrece seguridad y durabilidad. Su acabado brillante aporta un estilo moderno para oficinas, colegios u hospitales.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CLASE ETIM

EC000044

#### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

#### COMPATIBILIDAD

Marcos y bastidores Simon 270

#### SÍMBOLO

Incluye grabados

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

#### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

Pulsador

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento de seguridad

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Push

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-5 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Doble

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053405727

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

### LONGITUD EMBALAJE

283.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

887205.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053405734

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

55.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.28

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

57.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

