# Prise de courant Schuko triple 16A 250V~ avec dispositif de sécurité et bornage rapide blanche K45

RÉF. **K13/9**



## INFORMATION DE BASE

| FINITION | MATÉRIAU | CLASSE ETIM |
| --- | --- | --- |
| Blanc | Plastique | EC000125 |

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT
Schuko

### CLASSIFICATION IP
IP20

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### INTENSITÉ (A)
16 A

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### RAL
9003

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

### RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053354841

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053311639

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
4

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
145.00

LONGUEUR EMBALLAGE
190.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1653000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.58

POIDS NET EMBALLAGE
0.53

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM