Profilé Teleblock 2 modules doubles avec élévation manuelle aluminium Simon K45

RÉF. **KTL204**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Métal

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Profilé télescopique avec élévation manuelle, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et manuel d'installation.

CLASSE ETIM
EC002759

REMARQUES
Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN
disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES
1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profil est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
4 modules

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
Ø 114 mm

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

VERSION
2 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé. Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

ORIENTATION D'OUVERTURE
Haut et Bas

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition noir, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436049536

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.15

POIDS NET DU PRODUIT
1.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436049536

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
140.00

LARGEUR EMBALLAGE
214.00

LONGUEUR EMBALLAGE
445.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.07

POIDS NET EMBALLAGE
1.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM