

Placa para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos instalación en cajas de suelo blanco Simon 500 Cima

REF. 50010074-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa para magnetotérmico o diferencial en color blanco, de 2 elementos y de instalación en cajas de suelo (ya sean para instalar en pavimento o en suelo técnico) de la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 100x50x46mm de profundidad y para limpiarla tan solo tienes que usar un paño suave y seco y no utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Funciona en estancias con una temperatura situada entre lo -5 a los más de 60°C (en instalación en pared de superficie) y más de 90°C (si se instala de forma empotrada en pared). Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y baja toxicidad en caso de emisión de humos y su diseño sigue las normativas UNE-EN 60.670-1:2006. La serie Simon 500 es la mejor solución ya que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos y un óptimo radio de curvatura y un mayor espacio para el cableado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002498

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envoltente se ha de utilizar la referencia 50000074-030.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Placa específica para cajas de suelo y versión para el resto de envoltentes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envoltentes metálicos)

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

FORMATO

DIN

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el marco de la caja de suelo seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación). Requiere fijar previamente el adaptador guía DIN para cajas de suelo y fijar el magnetotérmico o diferencial)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053095867

VOLUMEN EMBALAJE

3524976

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

170

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.047

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.47

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.047

LONGITUD EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

