

## Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Spot DALI Blanco

REF 70321330-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

El Downlight 703.21/22 pertenece a la gama 703 para versiones retranqueadas. Es una luminaria empotrable de pequeño formato, con un diseño discreto y funcional, y tan solo 7.5W de consumo. Además, dispone de un sistema de disipación térmica exclusivo SIMON que permite la mejor evacuación del calor del LED y garantiza la vida útil de la luminaria. Gracias a los distintos acabados redondos como cuadrados, o blanco o negro, ofrece más versatilidad a la hora de abordar un proyecto.

#### MODELO

Downlights

## ALCANCE

703

## APLICACIONES

Educación , Healthcare , Hotel , Office , Residencial , Restauración , Retail

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### ICONOS DE PROTECCIÓN



### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP44

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

## ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

## DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

75 mm diámetro

## DIMENSIONES (MM)


82 x 82 x 91

## PESO (KG)

0.2

## INFORMACIÓN LIGHTING

### ICONOS DE MANTENIMIENTO



### ICONOS DE ÓPTICA



### CRI

80

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**

2700 K

**CONTROL**

DALI

**L70 (°C)**

60.000 h a 25°C

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)**

20°

**EFICACIA LUMINOSA (LM/W)**

91 lm/W

**LÚMENES (LM)**

680 lm

**ÓPTICA**

Spot

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA**

Categoría exento

**POTENCIA (W)**

7.5 W

**VIDA ÚTIL**

30.000 h

**INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO****ICONOS DE INSTALACIÓN**



## TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



### GARANTÍA

3 años

### NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.295KGM

PESO BRUTO

0.418KGM

EAN PRODUCTO

8421053088432

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

110MMT

ANCHO EMBALAJE

135MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500MMQ

PESO NETO

0.295KGM

PESO BRUTO

0.418KGM

EAN EMBALAJE

8421053088432