

Prolongamento 0,5 metros para coluna alumínio de 2 faces quadrada Simon K45

REF. ALK22P05/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um prolongamento de 0,5 metros para coluna de 2 faces quadradas. Apresenta acabamento em metálico e é fabricado em alumínio anodizado, em total cumprimento com a norma. Com respeito às suas dimensões, mede 500 x 80 x 80 mm. Para que a solidez do conjunto fique assegurada, recomenda-se combinar um prolongamento por coluna. Desta maneira, o resultado será ótimo. Quanto à temperatura de instalação, o ideal é que oscile entre -25 e 120°. O artigo corresponde à série Simon K45, uma coleção inovadora cujos mecanismos se caracterizam por uma simples instalação. Esta prolongamento está concebida para colunas, as quais se fixam ao forjado mediante pressão. Já que não é necessário as aparafusar ao chão, também permite a redistribuição e mobilidade. Para a manutenção desta peça, use um pano suave e seco e assegure-se de não utilizar produtos de limpeza que contenham cloro.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050570

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.265

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.265

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436050570

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

100

LARGURA DA EMBALAGEM

140

COMPRIMENTO EMBALAGEM

520

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

7280000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.265

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM