

Profil en aluminium Ofiblock Compact avec 9 éléments noir Simon K45

RÉF. KFC209/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MONOBLOC

Non

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053303832

POIDS NET DU PRODUIT

0.42

LONGUEUR EMBALLAGE

54.20

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053303832

VOLUME EMBALLAGE

1609225.10

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

59.50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.47

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.42

LARGEUR EMBALLAGE

499.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.42

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM