Profil en aluminium Ofiblock Line configuré schuko et connexion électrique via connecteur 3 pôles graphite Simon K45

RÉF. **KFC1411/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

MATÉRIAU
Métal

COMPATIBILITÉ
Cadres de la gamme Ofiblock Line Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Bloc en aluminium Ofiblock Line avec accès postérieurs, 1 prise graphite alimentée via connecteur rapide mâle 3 broches, 1 plaque aveugle, 2 capuchons pour couvrir les accès postérieurs, 2 caches latéraux aveugles, vis et notice d'installation.

REMARQUES
La référence n'inclut pas le cadre Ofiblock Line ni le câble de connexion électrique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN
Disponible configuré en 1, 2 et 4 éléments et disponible à configurer en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
1

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
7021

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
1

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1 base pour circuit de courant standard

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le profilé est fourni avec une plaque d'obturation pour faciliter le passage des câbles à l'intérieur.

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

ACCÈS AU CÂBLAGE

Entrée avec connecteur à connexion rapide.. Entrée avec connecteur à connexion rapide.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

En pliant les 4 pattes de fixation du cadre Ofiblock Line après avoir monté le profilé sur le cadre à l'arrière de celui-ci.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal.

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'encastrement dans les meubles.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF131/8)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053117835

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.20

POIDS NET DU PRODUIT
0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053117835

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM