

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche, 1 touche et 1 prise USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020207-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un kit avant pour deux modules comprenant une prise Schuko, une touche et une prise USB. Il possède une finition blanche brillante et peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Simon recommande de l'utiliser dans les chambres à coucher, car il comporte à la fois un connecteur USB, une prise et un interrupteur permettant de commander un luminaire grâce à un bouton-poussoir. Il est équipé d'un système de bornage mixte, à déplacement d'isolant et à vis, pour la prise et le connecteur USB respectivement. Il est recommandé d'exposer le kit à une température comprise entre 5 °C et 40 °C. Toutefois, vous pouvez l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse et évitez les produits contenant du chlore. Ce kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011 et EN 60950-1:2006 A2:2011*3. De plus, le kit est destiné à être commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053192092

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053192092

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM