

Downlight Simon 735.30 Blanc neutre Medium DALI Aluminium

RÉF. 73530333-684



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation,Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3500 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

3500 lm/33W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

NW

PUISSANCE (W)

33 W

IRC

80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

106,1 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053086728	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 1.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.5	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053086728	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.5	VOLUME EMBALLAGE 9811125
POIDS NET DU PRODUIT 1.2	HAUTEUR EMBALLAGE 135	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 255	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
		LARGEUR EMBALLAGE 285