

**Prise de courant française 16A 250V ~ avec obturateur de sécurité, voyant et connexion de borne à vis graphite
Simon K45**

RÉF. KLS02/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Socket-outlet model KLS02 / 14 of the series Simon K45 designed goes to be suitable for all kinds of surfaces. It is an element of the power socket with French type of screw terminal connection fast and simple, hues of is finished in graphite colour. This model of socket outlet is designed with metal elements with halogen-free halogen-free thermoplastic guaranteed the security against flame spread and smoke. It is suitable for electrical installations that offer numbers of current of 16 Amps and voltage of 250 Volt for all types of environments. Element measuring 45x45 mm and a depth of 39mm, offers safety shutter and an effective signaling function via illuminated indicators. Provides a simple installation and anchoring, ideal for a great wide electrical systems with all the guarantees and security professional certification

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

prise de courant avec cache et voyant lumineux

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de commander le remplacement de la broche, en cas de bris ou de perte, via Art.No. AC33 / 6

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

NOMBRE DE MODULES

2 modules

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

INTENSITÉ (A)

16 A

MONOBLOC

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

FORMAT

Prise française

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-038

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053123478	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 121251.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.52
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.52
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM