

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora grafite Simon 500 Cima

REF. 50001075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora e acabamento em grafite. Outro produto da série Simon 500 Cima. O poder de corte deste magnetotérmico é de 6.000 A e é de Curvo C. Deves ter em conta suas dimensões, que são de 100 x 50 mm e de profundidade de 76 milímetros. Adequado para instalações em parede de superfície e encastrar, além de encaixe em qualquer envolvente da gama, excetuando sempre as caixas de chão. Por outra parte, existe a possibilidade de pedir, em caso de rompimento, troca do adaptador guia DIN através da seguinte referência: 50000076-039 A secção de cabo admitida é de até 25 milímetros e descarnado de cabo a 10 milímetros. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

DISPONÍVEL EM
Magnetotérmico bipolar de 16 A
e diferencial de 30 mA com
sensibilidade de 30 mA

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras
68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático
magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalações em parede
de superfície e encastrar e
encaixe em qualquer envolvente
da gama exceto as caixas de
chão

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

5196800.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053095911

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM

224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3524976.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

