

Luminaria modular Clean room 60x60 4000K

REF. 75501330-394



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 595x595mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4900lm, eficiencia 109 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio templado

APLICACIÓN

Healthcare

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENES (LM)

4860

CLASIFICACIÓN IK

08

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

108

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CLASE ELÉCTRICA

II

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

110°

ÓPTICAS

Diffused

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

TIPO DE COLOR

NW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.95

CONTROL

DALI2

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

108

POTENCIA (W)

45

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-25:1994 + A1:2004 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053360064

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

9.20

PESO NETO DEL PRODUCTO

8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053360064

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

110.00

ANCHO EMBALAJE

600.00

LONGITUD EMBALAJE

600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

39600000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

9.50

PESO NETO EMBALAJE

8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM