

**Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ com luminoso
incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza
Simon 27 Play**

REF. 27669-67



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um botão de pressão neutro 10 A 250V~ que consta de um luminoso que vem incorporado. Com acabamento em cinza, o mecanismo oferece um sistema ligação rápida de bornes que facilita visivelmente sua instalação. Assim mesmo, é adequado para superfície e encastrar e pode combinar-se com a referência 2700802-064 no eventual caso de que seja necessária a substituição do indicador luminoso. O artigo tem medidas de 45x45 mm e foi fabricado em cumprimento com o regulamento vigente. Está composto por peças metálicas com isolamento em termoplástico e isento de halogéneos e o embelezador é fabricado em plástico termoestável. Ambos materiais proporcionar-lhe-ão a máxima segurança no lar. Para sua manutenção, utilize um pano seco e de textura suave e afaste dos produtos detergentes abrasivos. O botão de pressão inclui-se na série Simon 27 Play, uma coleção que oferece soluções vanguardistas às necessidades atuais.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053252673	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1.23
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053071465	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.32
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1229865.00	ALTURA EMBALAGEM 53.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM