

Conetor 3RCA fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K105B/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conetor está dentro da gama de produtos Simon K45 e trata-se de um conetor 3RCA fêmea que leva incluída a placa embelezadora. Seu inovador cor preto dotará de elegância ao lugar da divisão onde se situe. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo mediante encastramento ou bem diretamente sobre a superfície, permitindo ambas opções a gostos do consumidor. Tem medidas de 22,5 milímetros por 45 milímetros. O seu tipo de ligação de bornes é a parafuso e seu funcionamento mediante inserção. O comprimento máxima de cabo recomendada para o conetor é de 20 metros. O produto é fabricado com componentes metálicos dotados de isolamento termoplástico sem halogéneos. Isto confere ao conetor um carácter autoextinguível, ou o que é o mesmo, o dota de capacidade para não propagar as chamas em caso de incêndio e reduzir a toxicidade do fumo, o que traduz-se numa alta segurança.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor 3RCA fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RCA

RAL

7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

RCA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

9

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABOS

9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8426436064737	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.10
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436064737	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 50.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 42.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 50.00	