

Kit face avant pour 1 élément avec 1 prise 2P et chargeur USB intégré blanc mat Simon 100

RÉF. 10020121-230



INFORMATION DE BASE

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053232774

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053232774

VOLUME EMBALLAGE

178516.80

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM