

## Conetor S-Vídeo fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K103B/8



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Dê a maior qualidade à sinal que liga seu computador ao ecrã, com o conector S-Vídeo fêmea da Coleção Simon K45. Incluindo uma tampa embelezadora com acabamentos em Alumínio, o conector S-Vídeo K45, não só lhe garante uma melhor qualidade de vídeo com imagem melhorada mas a sofisticação de acabamentos que se integram perfeitamente ao conjunto do espaço. Composto por materiais isolados com termoplástico sem halogéneos, impede a propagação de chama e fumo em caso de incêndio. O conector atinge temperaturas que oscilam os -25°C e os 50°C. Com ligação de bornes por parafuso, é adequado para sua montagem em superfície ou encastrado, permitindo um comprimento máximo de cablagem de 30 metros e uma secção de cabo admitida de 0,2 a 0,5 mm. Com uma resolução de vídeo padrão e velocidade de 400 megabits/segundo, o conector S-Vídeo fêmea da Simon K45, é senha de segurança e funcionalidade num mesmo espaço.

### ACABAMENTO

Alumínio

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-033)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector S-Vídeo fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

S-Vídeo

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

S-Vídeo

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8426436064683                  | 0.025                              | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0                              | KGM                                | 0.012                       |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0                              | 8426436064683                      | HLT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0                              | 1                                  | 0.025                       |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0                              | 50                                 | 0.025                       |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.025                          | 42                                 | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 50                                 |                             |