Luminária HOLE 50 Encastrado 2700K Flood Branco CRI98

REF. **91411932-200**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

APLICAÇÃO
Encastrado

CLASSE ETIM
EC001744

MATERIAL
Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
33 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CRI
98.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

LÚMENS (LM)
610 lm

LÚMENS/W
610

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Flood 35º

POTÊNCIA (W)
9 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

GARANTIA
5 anos

REGULAMENTOS
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547055524

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.55

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547055524

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
176.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4083200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.55

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM