

## Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K104A/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este conector está dentro de la serie de productos Simon K45 y se trata de un conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra. El producto lleva incluida la placa embellecedora. Sus medidas son de 90 x 45 milímetros y su instalación es muy sencilla y se puede realizar mediante empotramiento o directamente sobre la superficie, lo que da versatilidad al producto. Su tipo de embornamiento es a soldadura y funciona mediante inserción. La longitud máxima de cableado recomendada es de 30 metros. El conector se presenta en un original e innovador color negro, que dotará de modernidad a cualquier estancia de la oficina local o casa donde se sitúe. Sus componentes metálicos están dotados de aislamiento termoplástico autoextinguible sin halógenos, por lo que en caso de incendio no contribuirían a expandir las llamas y además son capaces de reducir la toxicidad del humo. También le dan gran resistencia al producto que es capaz de trabajar de forma óptima bajo temperaturas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

### NÚMERO DE CONTACTOS

25

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RAL

7021

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

25

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE  
8426436045439

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
5

ALTURA EMBALAJE  
70.00

ANCHO EMBALAJE  
93.00

LONGITUD EMBALAJE  
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
911.40

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.20

PESO NETO EMBALAJE  
0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM