

Magnetotérmico bipolar 16 A de 3 elementos com placa embelezadora preto Simon K45

REF. KF04A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com código de referência KF04A/14 temos este magnetotérmico bipolar (16 Amperes) de 3 elementos e que conta com placa embelezadora. O seu acabamento em preto converte-o não só em funcional, mas também num produto elegante. Esta é sua versão tripla e conta com um módulo e meio. Este magnetotérmico pertence à coleção Simon K45, uma série da Simon dedicada à conectividade nos postos de trabalho. Dantes de comprá-lo, fixa em suas dimensões, as quais são de 135 x 45 mm e, quanto a profundidade, de 82 mm. Também tem presente seu poder de corte, fixado em 6000 A. A curva de disparo é o C. Este magnetotérmico é adequado para a sua instalação em canais de encaixe direto (parede), minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis para escritório) da série K45, contando com 3 mecanismos de capacidade. Por outra parte, não é adequada sua instalação em caixas de parede, caixas de solo nem gama de envoltentes metálicos Simon K45.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embelezadora e adaptador para envoltente Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envoltentes metálicos Simon K45.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

DISPONÍVEL EM
Magnetotérmico bipolar de 10 A
e diferencial de 25 A com
sensibilidade de 30 mA

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras
68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo e meio

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
7021

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Tripo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
A sua instalação é adequada em
calhas de encaixe direto (parede)
minicolunas (chão), colunas
(teto), Ofiblocks e Teleblocks
(móveis) da gama K45 com 3
mecanismos de capacidade

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.28	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 2949750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436042742	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.67
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 95.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.43
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.28	LARGURA DA EMBALAGEM 135.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 230.00	