

Розетка Simon iO с заземлением Schuko 2P+E 16A 230В~ Simon 100

РЕФ. 10004432-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка для системы iO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ) от 2,5 mm	ПРОТОКОЛ ИО Z-wave	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~) 230 В~
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1 пост	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP20	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C) -25 - 50 °C
ФОРМАТ Розетка Schuko	ТИП МЕХАНИЗМА Электрическая розетка	ВЕРСИЯ Одиночное
ИНТЕНСИВНОСТЬ (А) 16 А	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C) 5 - 40 °C	НАПРЯЖЕНИЕ (V~) 230 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ) 11	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ Универсальный	ТИП УСТАНОВКИ Встраиваемый монтаж
	НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ Горизонтальный	ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1 Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН	ЕДИНИЦА ВЕСА	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
8421053235249	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	0.086
БРУТТО-ВЕС	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	УПАКОВКИ	1
0.086	0	
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	ЕАН УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ	8421053235249	УПАКОВКИ
0		ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
УПАКОВКИ	0.086	232375
0		
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.086	55	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
УПАКОВКИ	65	КГМ
0		
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		65

