

Luminaire Simon 730 Modular 120x10 3000K Medium 1-10V

RÉF. 73062140-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3300 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

3300lm/ 34,5W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

34.5 W

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

WW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie, au Plafond Caché ou Semi-caché, Encastré

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053204344	POIDS NET DU PRODUIT 2.80	LONGUEUR EMBALLAGE 1215.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053204344	VOLUME EMBALLAGE 11627550.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 87.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.10	LARGEUR EMBALLAGE 110.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM