

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 Blanc froid 1-10V

RÉF. 72661133-885



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

CW

CLASSIFICATION IP

IP20

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

OPTIQUES

Générale

PUISSANCE (W)

39 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053194133	VOLUME EMBALLAGE 2579500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1281.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3200.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.20	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.40
POIDS NET DU PRODUIT 2.40	LONGUEUR EMBALLAGE 350.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM