

BASE MÚLTIPLE COMBIBALL 3 TOMAS 16A 230V~ + 1 USB A + 2 USB C 30W BLANCA CON CABLE 1,4 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM516307



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 3 tomas de 16 A, con toma de tierra. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en policarbonato y acabado blanco, 1 USB A + 2 USB C de carga, cable de 1,4 metros. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

EMBALAJE

Caja

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico, Hotel, Office

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Carga rápida USB C hasta 30 W · Adhesivo antideslizante

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko, USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE ENCHUFE

F

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3

TIPO DE PUERTO USB

A,C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CARACTERÍSTICAS USB

Total: 30 W máx. USB A: 5 V 3 A
15 W / 9 V 3 A 27 W / 12 V 2,5 A
30 W USB C: 5 V 3 A 15 W / 9 V 3
A 27 W / 12 V 2,5 A 30 W / 15 V 2
A 30 W / 20 V 1,5 A 30 W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

GAN USB

No

TENSIÓN USB (V~)

5 V~

NÚMERO DE SALIDAS

6

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

30.00

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

No

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 2 USB C

USO

Conexión de aparatos eléctricos
y carga de dispositivos móviles
por USB.

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 63000:2018 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020A11:2020 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983554

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.42

LONGITUD EMBALAJE

115.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

160.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.33

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6181250.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

110.00

EAN EMBALAJE

18412853011536

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

1.66

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

693500.00

ALTURA EMBALAJE

125.00

PESO NETO EMBALAJE

1.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

430.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

