

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP de 1 elemento blanco Simon K45**

REF. K096U/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon trabaja constantemente para mejorar la conectividad en sus actividades, por lo que cada producto está pensado para pueda encontrar la solución más adecuada y cada vez más sencilla en su instalación, garantizándole una perfecta conectividad. Sus equipos permiten la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa Gama de Seguridad. Toda la información se emite y recibe de manera totalmente segura debido a la separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando de esa forma interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP de 1 elemento blanco Simon K45. Categoría 6 UTP, Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado Blanco nieve. Con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas (-5 a +60° C +60° C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-26 AWG

### DISPONIBLE EN

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 6 UTP

### CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.24	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436031999	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 147206.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.29
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 2.40
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.24	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	