

Projeto 640.00 Carril WW CRI92 Wide Flood Branco

REF. 64000030-493



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, através da linha de projetores 640, tanto de carril e encastrar, supera todas as prestações baseadas em tecnologia LED e dirigidas aos aplicativos de iluminação de acentuação e banho. A tecnologia LED garante as prestações lumínicas do produto, que são as mais procuradas pelos profissionais do design e as instalações, isto é a reprodução fiel das cores e intensidade de luz, ao longo do tempo. A não emissão de raios IV e UV, a faz ideal para a iluminação de produtos sensíveis ao calor e evita a degradação das cores. As temperaturas da cor também permitem selecionar a tonalidade da luz que mais se adequa aos produtos que se desejam realçar. Apresenta-se em versões de carril (Projeto 640.00) com óticas Spot e Wide Flood e de encastrar (Projeto 640.20), com ótica Wall Washer. Trata-se neste caso de um projeto de iluminação interior. Para colocar em carril trifásico que se oferece além. Projeto 640 Carril. Temperatura da cor 3000 k WW. Ótica WIDE FLOOD, que permite colocar o acentuação sobre o que se deseja iluminar. Cor Branco. Categoria B. linha de Projetos 640. Durabilidade 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Ligado ON-OFF. Temperatura admitida 35°C máximo. Peso 1.4 kg. Colocação em Carril Trifásico. Dimensões 100x102 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2100 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.574

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.372

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053133279

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
230

LARGURA DA EMBALAGEM
130

COMPRIMENTO EMBALAGEM
180

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5382000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.372

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM