Accessoire dérivation en T pour goulotte Cablomax en PVC

RÉF. **TKA0062/9**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goulotte Cabloxmax en PVC de 130x55 mm. Permet de réaliser des dérivations à 90° depuis une goulotte sans interrompre sa continuité. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition blanche pour une intégration correcte avec la goulotte.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000865

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION
Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436033665

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
3280200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.34

POIDS NET DU PRODUIT
0.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436033665

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
142.00

LONGUEUR EMBALLAGE
330.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3280200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.39

POIDS NET EMBALLAGE
0.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM