Downlight Simon Arch S Rond 3000 K Spot DALI Blanc

RÉF. **91532001-300**



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS
Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)
116x224x171 mm

APPLICATION
Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP43

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
110/240 V~

RAL
9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

CONTRÔLE
DALI

DIRECTIONNEL
Oui

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
II

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

L70 (°C)
100000h à 25°C

L90 (°C)
30000h à 25°C

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
111 lm/W

LUMENS (LM)
800 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES
1

ELLIPSES DE MACADAM
< 3 Step MacAdam


OPTIQUES
Spot 20°

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE
Classe II

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)
> 0,9

PUISSANCE (W)
9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Encastrable, Trimless

TYPE D'INSTALLATION
Surface

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

MARQUAGE ECORRAE
Oui

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.20

POIDS NET DU PRODUIT
1.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547037827

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
116.00

LARGEUR EMBALLAGE
171.00

LONGUEUR EMBALLAGE
224.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4567500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.20

POIDS NET EMBALLAGE
1.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM