

## Downlight 800.22 Blanco 24W 4000K

REF. 80022030-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 160mm de diámetro por 110mm de altura

#### APLICACIÓN

Iluminación general técnica

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                             |                                       |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| FRECUENCIA                                  | COS $\Phi$                            | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)  |
| 50 - 60 Hz                                  | 0.95                                  | 110 lm/W                    |
| CLASIFICACIÓN IP                            | CRI                                   | LÚMENES (LM)                |
| IP54                                        | 80.00                                 | 2600 lm                     |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | CLASE ELÉCTRICA                       | LÚMENES/W                   |
| -15°C a 35°C                                | tipo 2                                | 2600 lm/24W                 |
| ALIMENTACIÓN (V~)                           | L70 (°C)                              | ÓPTICAS                     |
| 220/240 V~                                  | 50.000 h a 25°C                       | Extensive                   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)                    | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) | CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA |
| 3000 k                                      | 60°                                   | Categoría exento            |
| CONTROL                                     | TIPO DE COLOR                         | POTENCIA (W)                |
| On/Off                                      | WW                                    | 24 W                        |
|                                             |                                       | VIDA ÚTIL                   |
|                                             |                                       | 50.000 h                    |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                              |                     |                                          |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 115                          | Empotrar            | Conector rápido                          |

## NORMATIVA

|                 |
|-----------------|
| GARANTÍA        |
| 5 años 50.000 h |

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304464

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6054750.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053304464

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.87

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

135.00

PESO NETO EMBALAJE

0.68

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.68

LONGITUD EMBALAJE

230.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.68

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT