

**Latiguillo de conexión rápida hembra-Schuko RZ - 0,6 kV de 3 polos con 2 metros de longitud en material libre de halógenos con sección de 3 x 2,5mm<sup>2</sup> blanco**

REF. CR6020/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribidora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico, PVC

#### CLASE ETIM

EC002587

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)  
- Libre de halógenos

#### COMPATIBILIDAD

Sistema de conexionado flexible  
y SIMON 400

### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS

Sí

TIPO DE CONECTOR  
GST18

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)  
+60° C

EXTREMO A DEL CABLEADO  
Conector Wieland® hembra  
GST18i3

EXTREMO B DEL CABLEADO  
Conector Schuko

INTENSIDAD (A)  
16 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

ENLAZABLE  
Posibilidad de enlazar latiguillos.

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)  
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

NÚMERO DE POLOS  
3

RAL  
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN  
No

VERSIÓN  
Hembra-schuko

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR  
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para su conexión en  
conectores macho-hembra de 3  
polos con figura Wieland®  
GST18i3.

## NORMATIVA

REGULACIONES  
UNE-EN- 50.085

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436055001              | VOLUMEN EMBALAJE<br>8.95             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>170.00                  | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.39 | ANCHO EMBALAJE<br>195.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.93           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.39          | LONGITUD EMBALAJE<br>270.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |