


Double poussoir volet roulant 16AX connexion à vis avec griffes blanc Simon 54

RÉF. 54331-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

VERSION
Double

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 54

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.059	LARGEUR EMBALLAGE 0
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 5902787559182	VOLUME EMBALLAGE 0
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.059	HAUTEUR EMBALLAGE 0	POIDS NET EMBALLAGE 0.59
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM