

Disjoncteur bipolaire 16A avec plaque décorative à 1 élément double et 42 mm de hauteur en aluminium Simon Cima

RÉF. S195AS/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMATION TECHNIQUE

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

ALIMENTATION (V~)

400 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

CLASSIFICATION IP

IP20

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050150

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

753878.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.28

POIDS NET DU PRODUIT

0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

118.00

LARGEUR EMBALLAGE

121.00

LONGUEUR EMBALLAGE

264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.41

POIDS NET EMBALLAGE

1.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM