

LedFlex 810.42 6500K IP20 Contorno

REF. 81042000-986



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de las múltiples alternativas lumínicas de Simon encontramos esta LedFlex 810.42 6500K IP20 Flexible. Una iluminación lineal LED de bajo consumo, gran rendimiento, una larga vida útil (l70 30.000 horas) y sin apenas costes de mantenimiento.

Su diseño plano la convierte en una solución perfecta para crear una iluminación de ambiente o decorativa. Aprovechar los contornos o los falsos techos para crear espacio únicos es cada vez más común en hoteles, restaurantes e incluso hogares o puestos de trabajo.

El tipo de instalación es por perfilería. Sus dimensiones son de 0,006 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 metros de alto. Una iluminación fría de 6500° K muy similar a la luz natural. Su potencia lumínica es de 6250 lúmenes con 72 vatios de potencia eléctrica.

Posee una óptica General y un controlador tipo PWM. Su intervalo de temperatura es de -20°C a 40°C.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

6250 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

6250 lm/72W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

CW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

86,8 lm/W

POTENCIA (W)

72 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203057

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053203057

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

160.20

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.16

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.16

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT